

ADFORS FibaFuse® Light & Slim skelná výztužná páska pro spoje sádrokartonových desek

Popis výrobku

ADFORS FibaFuse® Light & Slim skelná výztužná páska pro spoje sádrokartonů:

- vyrobená ze skelných vláken
- struktura netkané textilie
- lehká & tenká
- ve formě roliček
 - typický rozměr 50 mm × 25 m
 - balena do kartonů a převážena na standardních stohovatelných paletách o rozměrech 120 × 80 cm

FibaFuse® Light & Slim skelná páska z netkané textilie je cenově dostupnější alternativa k tradiční papírové pásce, která se pyšní špičkovými mechanickými vlastnostmi. Díky poréznímu povrchu tmel prostupuje páskou, která perfektně přilne k sádrokartonu a předchází tak vzniku bublin či puchýřků a zároveň snižuje čas potřebný k uschnutí tmelu.



ADFORS FibaFuse® Light & Slim skelná výztužná páska pro spoje sádrokartonových desek

Použití

Každý spoj mezi sádrokartonovými deskami je potřeba vyztužit, v opačném případě se mohou objevovat praskliny. Vhodným řešením je použít pásku z netkané sklovláknité textilie, která se snadno aplikuje a poskytuje vysokou mechanickou pevnost.



ADFORS FibaFuse®

Light & Slim skelná výztužná páska pro spoje sádkartonových desek

Rozměry a balení

	DUTINKA	ROLÍ/KARTON	ROLÍ/PALETA
50 mm × 25 m	—	48	1 248
50 mm × 75 m	3"	24	648
50 mm × 150 m	3"	8	280

Etiketa je umístěna po bočním obvodu role. Role jsou baleny do kartonových krabic, které se skládají na paletu. Zásilky nejčastěji přepravujeme kamiony, proto obvykle používáme europalety. Uspořádání palet se mění v závislosti na délce a šířce dodávaných rolí a podle toho, zda zboží dopravujeme lodní nebo kamionovou dopravou apod.

Skladování

Výrobky musí být skladovány na čistém a suchém místě.

Technická data

STRUKTURA	TYP SKLA	PEVNOST V TAHU (min) [N/5 cm] ± 30%		PLOŠNÁ HMOTNOST (min) [g/m²] ± 10%	*L.O.I. (min) [%] ± 10%	TLOUŠŤKA [mm]
		MD	CMD			
netkaná textilie	E	120	90	32	21	0,32

* L.O.I. - Loss On Ignition

Instalace

FibaFuse® Light & Slim se aplikuje ve čtyřech krocích.

1. Na čistou a suchou spáru naneste tenkou vrstvu tmelu (5–10 cm širokou).
2. Do čerstvého tmelu vložte FibaFuse® Light & Slim pásku.
3. Pásku zcela překryjte druhou vrstvou tmelu a nechte zaschnout.
4. Překryjte finální vrstvou tmelu (15–20 cm širokou).

ADFORS FibaFuse® Light & Slim skelná výztužná páska pro spoje sádrokartonových desek



Záruka

Kvalita produktů je průběžně kontrolována během výroby a následného zpracování. Pásky je nutné zkontrolovat i před samotnou instalací. Každá reklamace by měla být doplněna etiketou z role a vzorkem produktu s vadou.

FDW0691-C
FDW-V035 U0032 FFNO
0050/0150M 0

Operator ID **24 ROLLS**
001836
Production date **13.04.2021** Batch number **0123456789**

Certifikace

CE značka

Produkty získaly CE označení na základě Evropského Technického Posouzení ETA 09/0076.

CE	
09	
CZ00012661	
Sokolovská 106, 570 01 Litomyšl, Česká republika	
Identifikační kód: P - 3 - FLEECE TAPE	
Ref. č. DoP: DOP - 3 - FLEECE TAPE - 02	
FibaFuse® Light & Slim	
Sklovláknitá páska pro spoje sádrokartonových desek	
Základní charakteristiky	Vlastnost
Pevnost v tahu (za standardních podmínek 23 ± 1 °C)	$\sigma_k = 3,1 \text{ N/mm}$
Odolnost vůči vlhkosti	$\sigma_k = 2,3 \text{ N/mm}$; 26 %
Evropský dokument pro posuzování:	EAD 070002-00-0505
Evropské technické posouzení:	ETA 09/0076
Oznámený subjekt:	1020