

Spojka soklových profilov

Spojka soklových profilov na spojenie hliníkových základacích lišt v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS

Použitie a výhody:

- rýchle a pevné spojenie lišt
- drží lišty v jednej rovine
- zabraňuje vzniku trhliny v mieste napojenia lišt



Návod na použitie:

LO-AL prípadne (LOP-AL) základaciu lištu priložíme k stene, vodováhou zarovnáme do roviny a označíme si miesta, kde vyvrtáme otvory pre hmoždinky. Do dutinových tehál vrtáme bez príklepu, aby sme predišli rozbitiu vnútorných prepážok tehly. Zarážacie hmoždinky, najlepšie ZHH s hríbovou hlavou, by mali byť od seba vzdialené cca 30 až 50 cm. Hmoždinku zasunieme cez otvor v profile do predvrtaného, dostatočne hlbokého a čistého otvoru v murive. Zatlčením oceleového trňa do hmoždinky lištu ukotvíme. Aby sme predišli deformáciám lišty vplyvom nerovnosti muriva, použijeme na montáž Vymedzovacie podložky. Pri väčších nerovnostiach podkladu je možné použiť viac vymedzovacích podložiek na seba. Základacie lišty medzi sebou spojíme Spojkami soklových profilov.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v plastovom sáčku/papierovej krabici. Skladovanie na suchom a zastrešenom mieste.

Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení.

Technické údaje:

Spojka soklových profilov	
Dĺžka [mm]	30, 1000
Rozmedzie hrúbok Al plechov	0,6 – 1,0

Vydané 25. 5. 2022.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť.