

G-NSL 125

plastová lišta pre škáry v sadrokartónových konštrukciách (v suchej výstavbe)

Materiál:

- tvrdé a mäkké PVC, odolné UV žiareniu a alkáliám

Použitie a výhody:

- esteticky príjemný detail s priznanou škárou
- napojenie sadrokartónu na steny bez trhlín
- ľahké a rýchle použitie
- mäkký jazýček na prispôbenie akémukoľvek povrchu
- pre sadrokartónové dosky hrúbky 12,5 mm

Návod na použitie:

Pripevnite lištu k sadrokartónovej doske pomocou sponiek alebo lepidla. Naneste tmel a ukončite ho na vyčnievajúcej hrane lišty. Odporúčaná šírka škáry je 10-12 mm.

Balenie, skladovanie a transport:

Skladujte na suchom mieste vo vodorovnej polohe takým spôsobom, aby nedochádzalo k prehýbaniu a deformácii lišt.

Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení.

Technické údaje:

Dĺžka lišty [mm]	2500
Hrúbka sadrokartónu [mm]	12,5
Šírka škáry [mm]	10 - 12



Vydané 5.5.2023

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobkov sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnéj tolerancie.