

## G-NSL 125

plastová lišta pro stínové spáry v sádrokartonových konstrukcích (suché výstavbě)

### Materiál:

- tvrdé a měkčené PVC, odolné UV záření a alkáliím

### Použití a výhody:

- esteticky příjemný detail s přiznanou spárou
- napojení sádrokartonu na stěny bez trhlin
- snadné a rychlé použití
- měkký jazýček pro přizpůsobení jakémukoliv povrchu
- pro sádrokartonové desky tloušťky 12,5 mm

### Návod k použití:

Připevněte lištu k sádrokartonové desce pomocí sponek nebo lepidla. Naneste tmel a ukončete jej na vyčnívající hraně lišty. Doporučená šířka spáry je 10-12 mm.

### Balení, skladování a transport:

Skladujte na suchém místě ve vodorovné poloze takovým způsobem, aby nedocházelo k prohýbání a deformaci lišt.

### Certifikace a značky:

výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění

### Technické údaje:

délka lišty [mm]	2500
tloušťka sádrokartonu [mm]	12,5
šířka spáry [mm]	10-12



Vydáno 5.5.2023.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobků jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.