

Těsnicí páska akustická - černá

Těsnicí páska akustická - černá pro akustické oddělení konstrukcí v interiéru

Materiál:

- pěnový polyetylén

Použití a výhody:

- vhodná zejména pro spoje nosných profilů pro sádkarton
- snižuje přenos zvuku mezi konstrukcemi
- vyrovnává drobné nerovnosti pod profily sádkartonového systému
- jednoduchá aplikace pomocí samolepicí vrstvy

Návod k použití:

Povrch, na který lepíme pásku, předem očistíme od prachu a jiných nečistot. Pásku nalepíme po stažení ochranné fólie ze samolepicí vrstvy. Přes pásku namontujeme další díl konstrukce (například konstrukční profil pro sádkarton).

Balení, skladování a transport:

Skladování na suchém, zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 40°C. Max. doba skladování 1 rok.

Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

Technické údaje:

Hustota materiálu	29 ± 5 kg/m ³
Tloušťka	3 mm
Odolnost teplotám	-40 až +80 °C
Pevnost v tahu	790 kPa v podélném směru 370 kPa v kolmém směru
Max. protažení	130 % v podélném směru 190 % v kolmém směru
Trvalá deformace v tlaku	0,5 h po odlehčení: 24 % 24 h po odlehčení: 17,6 %
Požární odolnost	B2 podle DIN 4102 na kovových nebo minerálních podkladech
Nasákavost vody	max. 1%
Propustnost pro vodní páru	9,2 x 10 ⁻⁹ kg/(m ² .s)
Spárová vzduchová neprůzvučnost	R _{s,w} (C; C _{tr}) = 65 dB



Vydáno 23.7.2023.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

LIKOV s.r.o.

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika

E-mail: obchod@likov.com

www.likov.cz