

Terč pod dlažbu 120 mm Gumová podložka

Terč pod dlažbu pro suchou pokládku dlažby na balkónech, terasách apod.

Materiál:

- EPDM pryž

Použití a výhody:

- snadná a rychlá pokládka dlažby
- suchý proces
- možnost rozebrání a čištění
- snadné řešení problematických detailů
- rovná podlaha nad spádovou plochou
- nízké náklady na montáž
- neklouzavý materiál

Návod k použití:

Kladení dlažby začínáme z nejvyšších bodů plochy. Podle případných nerovností podkladu terče podkládáme podložkami nebo klademe více terčů na sebe. Gumové terče je možné je rozřezáním rozdělit na poloviny nebo čtvrtiny, které používáme k uložení krajních a rohových dlaždic. V místech, kde hrozí uvolnění krajní dlaždice (například na okraji balkónu), musí být proti pohybu zajištěny dorazem.

Potřebný počet terčů stanovíme tak, že vydělíme celkovou dlážděnou plochu (v m²) plochou jednoho kamene (v m²).

Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešeném místě.

Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

Příslušenství:

Gumová podložka – Slouží jako vyrovnávací prvek pro malé nerovnosti v podlaze. Zlepšuje odolnost dlažby proti skluzu a prostupu hluku.

Technické údaje:

Materiál terče:	EPDM pryž
Materiál podložky:	TPE
Průměr:	120 mm
Výška:	5, 10, 15, 20 mm (dle typu)
Odolnost povětrnostním vlivům:	vynikající, včetně UV-odolnosti
Šířka trnů/spáry:	5,5 mm
Únosnost:	min. 400 kg
Odolnost vůči teplotám	od -50 ° C do + 70 ° C

Vydáno 8. 11. 2017.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

