

Terč pod dlažbu 120 mm

Gumová podložka

Terč pod dlažbu pre suchú pokládku dlažby na balkónoch, terasách apod.

Materiál:

- EPDM pryž

Použitie a výhody:

- jednoduchá a rýchla pokládka dlažby
- suchý proces
- možnosť rozobratia a čistenia
- jednoduché riešenie problematických detailov
- rovná podlaha nad spádovou plochou
- nízke náklady na montáž
- neklzavý materiál

Návod na použitie:

Kladenie dlažby začíname z najvyšších bodov plochy. Podľa prípadných nerovností podkladu terča podkladáme podložkami alebo kladieme viac terčov na seba. Gumové terče je možné ich rozrezaním rozdeliť na polovice alebo štvrtiny, ktoré používame na uloženie krajných a rohových dlaždíc. V miestach, kde hrozí uvoľnenie krajnej dlaždice (napríklad na okraji balkóna), musia byť proti pohybu zaistené dorazom.

Potrebný počet terčov stanovíme tak, že vydělíme celkovú dláždenú plochu (v m²) plochou jedného kameňa (v m²).

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie na suchom, zastrešenom mieste.

Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení.

Príslušenství:

Gumová podložka – Služi ako vyrovnávací prvok pre malé nerovnosti v podlahe. Zlepšuje odolnosť dlažby proti sklzu a prestupu hluku.

Technické údaje:

Materiál terča:	EPDM pryž
Materiál podložky:	TPE
Priemer:	120 mm
Výška:	5, 10, 15, 20 mm (dle typu)
Odolnosť voči poveternostným vplyvom:	vynikajúca, vrátane UV-odolnosti
Šírka trňov/špáry:	5,5 mm
Únosnosť:	min. 400 kg
Odolnosť voči teplotám	od -50 ° C do + 70 ° C

Vydáno 8. 11. 2017.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnéj tolerancie.

