

PZE-DC dilatace Catnic

PZE-DC dilatace Catnic pro vytváření dilatačních spár při omítání v interiéru a exteriéru

Materiál:

- Pozinkovaná ocel
- PVC

Použití a výhody:

- Minimalizuje čas potřebný pro vytvoření detailu
- Pro tloušťku omítky 12 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm
- Pro všechny typy omítek na bázi cementu
- Není vhodný pro použití s hmotami na bázi sádry (doporučená alternativa je plastová lišta PD-LI PVC)

Návod k použití:

Před zahájením omítání je třeba profil pomocí vodováhy srovnat do správné pozice. Pro fixaci profilu existuje více metod. Profil může být připevněn mechanicky (například hřebíky) nebo osazen na maltu, případně speciální lepidlo. Kovové pomůcky pro připevnění musí být posléze vyjmuty.

Balení, skladování a transport:


Skladujte na suchém místě ve vodorovné poloze takovým způsobem, aby nedocházelo k prohýbání lišt.

Certifikace:

Výrobek je ve shodě a nese CE-značení podle normy EN 13658-2 Kovové pletivo a lišty - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 2: Vnější omítání

Technické údaje:

Materiál	Pozinkovaná ocel
Tloušťka plechu [mm]:	0,5
Množství povlaku [g/m ²]:	275
Délka [mm]	3000
Šířka plastového nosu [mm]	25
Rozpětí dilatace [mm]	+/- 3
Tloušťka omítky [mm]	12
	15
	18
	21
Třída reakce na oheň	E



Vydáno 27. 11. 2023.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost.

Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.