

PZ-UTC

Lišta ukončovací Catnic

PZ-UTC lišta ukončovací Catnic pro začistění a ukončení omítky s okapní hranou v interiéru

Materiál:

- Pozinkovaná ocel

Použití a výhody:

- Spodní ukončení omítky se zajištěním okapní hrany
- Chrání místo, kde je omítka nejzranitelnější
- Pro tloušťku omítky 10, 13 a 19 mm
- Pro všechny typy omítek na bázi cementu
- Není vhodný pro použití s hmotami na bázi sádry (doporučená alternativa je plastová lišta P-B PVC)

Návod k použití:

Ukončovací lištu stabilizujeme na podklad uložením do lepicí malty nebo jiné vhodné hmoty a srovnáme vodováhou. Aplikujeme omítku a začistíme ji na hraně lišty.

Balení, skladování a transport:

Skladujte na suchém místě ve vodorovné poloze takovým způsobem, aby nedocházelo k prohýbání lišt.

Certifikace a značky:

- výrobek je ve shodě a nese CE-značení podle normy EN 13658-1 Kovové pletivo a lišty - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 1: Vnitřní omítání
- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.
- certifikát ETICS (TZÚS)



Technické údaje:

Materiál	Pozinkovaná ocel
Tloušťka omítky [mm]:	10; 13; 19
Tloušťka plechu [mm]:	0,5
Množství povlaku [g/m ²]:	275
Délka [mm]	2500; 3000
Šířka ramene [mm]	10 mm – 66 x 10 13 mm – 66 x 13 19 mm – 66 x 19
Třída reakce na oheň	A1

Vydáno 1.12.2023.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

