

## PZ-UC

# Lišta ukončovací Catnic

PZ-UC lišta ukončovací Catnic pro začistění a ukončení omítky s okapní hranou v interiéru

#### Materiál:

- Pozinkovaná ocel

#### Použití a výhody:

- Spodní ukončení omítky se zajištěním okapní hrany
- Chrání místo, kde je omítka nejzranitelnější
- Pro tloušťku omítky 3 a 6 mm
- Pro všechny typy omítek na bázi cementu
- Není vhodný pro použití s hmotami na bázi sádry (doporučená alternativa je plastová lišta P-B PVC)

#### Návod k použití:

Ukončovací lištu stabilizujeme na podklad uložením do lepicí malty nebo jiné vhodné hmoty a srovnáme vodováhou. Aplikujeme omítku a začistíme ji na hraně lišty.

#### Balení, skladování a transport:

Skladujte na suchém místě ve vodorovné poloze takovým způsobem, aby nedocházelo k prohýbání lišt.

#### Certifikace a značky:

- Výrobek je ve shodě a nese CE – značení podle normy EN 13658-1 kovové lišty a pletivo – definice, požadavky a zkušební metody – Číst 1: Vnitřní omítání
- Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.
- Certifikát ETICS (TZÚS)



#### Technické údaje:

Materiál	Pozinkovaná ocel
Tloušťka omítky [mm]	3; 6
Tloušťka plechu [mm]	0,5
Množství povlaku [g/m <sup>2</sup> ]	275
Délka [mm]	2500
Šířka ramene [mm]	pro tl. omítky 3 mm: 31 pro tl. omítky 6 mm: 28
Třída reakce na oheň	A1

Vydáno 1.12.2023.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

