

LBPM PVC

LBPM PVC plastová bosázní lišta s výztužnou tkaninou pro vytvoření bosáží v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál:

- PVC – alkalivzdorné a UV-odolné
- sklovláknitá tkanina vyhovující ETAG 004

Použití a výhody:

- snadné vytvoření dokonale rovné bosáže v ETICS z EPS
- 3 varianty šířky drážky (20, 30 a 50 mm)
- bez nutnosti opracování hran a vnitřku drážky
- navařená tkanina pro perfektní napojení omítek bez prasklin
- ochranná fólie
- napojovací kuličky jsou součástí balení

Návod k použití:

Vyřízneme bosázní drážku do EPS a na přední plochu izolantu nanese stěrkovou hmotu. Do připravené drážky vložíme lištu. Přebytkovou stěrkovou hmotu stáhneme hladítkem. Maltu, které se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a uhladíme hladítkem. Hrany na liště umožňují přesné začistění omítek. Pro zkracování lišt používejte úhlovou brsku. Nepoužívejte nůžky kvůli riziku praskání lišty.

Montáž lišt je zakázáno provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než + 5 °C a vyšší než + 30 °C. Po celou dobu montáže, až po dobu zrání finální povrchové úpravy, je nutno lištu chránit před působením přímého slunečního záření a přímými povětrnostními vlivy.

Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování a transport na suchém, zastřešeném místě ve vodorovné poloze.

Certifikace a značky:

- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.
- certifikát ETICS č. 060-051732 (TZÚS)




Technické údaje:

Délka lišty [mm]	2500
Ostatní rozměry [mm]	viz schéma
Typy lišt podle šířky bosáže	LBPM PVC 20 LBPM PVC 30 LBPM PVC 50
Způsob připojení tkaniny	navařování (zcela inertní vůči teplotám a působení alkálii)

Vydáno 27.11.2023.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.



LIKOV