

PZE-RC


Roh s PVC hranou

Catnic

Lišta **PZE-RC roh s PVC hranou Catnic** pro vytváření přesných rohů při omítání v exteriéru

Materiál:

- Pozinkovaná ocel
- PVC



Použití a výhody:

- Minimalizuje čas potřebný pro vytvoření dokonalého rohu
- Chrání místo, kde je omítka nejzranitelnější
- Pro tloušťku omítky 7 mm
- Pro všechny typy omítek na bázi cementu

Návod k použití:

Před zahájením omítání je třeba lištu pomocí vodováhy srovnat do správné pozice. Pro fixaci lišty na nároží existuje více metod. Lišta může být připevněna mechanicky (hřebíky, sponami) nebo osazena na maltu, případně speciální lepidlo. Mřížovina zajišťuje propojení s omítkou a usazení lišty podle potřeby, čímž lze upravit vzhled i nepřesně provedených nároží.

Balení, skladování a transport:

Skladujte na suchém místě ve vodorovné poloze takovým způsobem, aby nedocházelo k prohýbání lišt.

Certifikace a značky:

- výrobek je ve shodě a nese CE-značení podle normy EN 13658-1 Kovové pletivo a lišty - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 1: Vnitřní omítání.
- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.

Technické údaje:

Materiál	Pozinkovaná ocel, PVC
Tloušťka plechu [mm]:	0,5
Tloušťka omítky [mm]:	7
Množství povlaku [g/m ²]:	275
Délka [mm]	2500, 3000
Šířka ramene [mm]	30
Třída reakce na oheň	E

Vydáno 14.12.2023.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.