

## PZ-UC

# Lišta ukončovacia Catnic

**PZ-UC lišta ukončovacia Catnic** na začistenie a ukončenie omietky s odkvapovou hranou v interiéri

#### Materiál:

- Pozinkovaná oceľ

#### Použitie a výhody:

- Spodné ukončenie omietky so zaistením odkvapovej hrany
- Chráni miesto, kde je omietka najzraniteľnejšia
- Pre hrúbku omietky 3 a 6 mm
- Pre všetky typy omietok na báze cementu
- Nie je vhodný na použitie s hmotami na báze sádry (odporúčaná alternatíva je plastová lišta P-B PVC)

#### Návod na použitie:

Ukončovaciu lištu stabilizujeme na podklad uložením do lepiacej malty alebo inej vhodnej hmoty a zarovnáme vodováhou. Aplikujeme omietku a začistíme ju na hrane lišty.

#### Balenie, skladovanie a transport:

Skladujte na suchom mieste vo vodorovnej polohe takým spôsobom, aby nedochádzalo k prehýbaniu lišt.

#### Certifikácia a značky:

- Výrobok je v zhode a nesie CE-značenie podľa normy EN 13658-1 Kovové lišty a pletivo - Definícia, požiadavky a skúšobné metódy - Časť 1: Vnútorne omietanie
- Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení
- Výrobok bol dobrovoľne certifikovaný u TZÚS Praha, s.p.
- Certifikát ETICS (TZÚS)



#### Technické údaje:

Materiál	Pozinkovaná oceľ
Hrúbka omietky [mm]:	3; 6
Hrúbka plechu [mm]:	0,5
Množstvo povlaku [g/m <sup>2</sup> ]:	275
Dĺžka [mm]	2500
Šírka ramena [mm]	pre hr. omietky 3 mm: 31 pre hr. omietky 6 mm: 28
Trieda reakcie na oheň	A1

Vydané 1.12.2023.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancií.

