

PZ-KC

Roh okrúhly Catnic

PZ-KC roh okrúhly Catnic na vytváranie presných rohov pri omietaní v interiéri

Materiál:

- Pozinkovaná oceľ

Použitie a výhody:

- Minimalizuje čas potrebný na vytvorenie dokonalého rohu
- Chráni miesto, kde je omietka najzraniteľnejšia
- Na hrúbku omietky 12 mm
- Pre všetky typy omietok na báze cementu
- Nie je vhodný na použitie s hmotami na báze sadry (odporúčaná alternatíva je plastová lišta P-H PVC)

Návod na použitie:

Pred zahájením omietania je treba lištu pomocou vodováhy zarovnať do správnej pozície. Na fixáciu lišty na nároží existuje viacero metód. Lišta môže byť pripravená mechanicky (klincami, sponami) alebo osadená na maltu, prípadne špeciálne lepidlo. Mrežovina zaisťuje prepojenie s omietkou a usadenie lišty podľa potreby, čím je možné upraviť vzhľad aj nepresne vykonaných nároží.

Balenie, skladovanie a transport:

Skladujte na suchom mieste vo vodorovnej polohe takým spôsobom, aby nedochádzalo k prehýbaniu lišt.

Certifikácia a značky:

- výrobok je v zhode a nesie CE-značenie podľa normy EN 13658-1 Kovové pletivo a lišty - Definícia, požiadavky a skúšobné metódy - Časť 1: Vnútorne omietanie
- výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný v TZÚS Praha, s.p.
- certifikát ETICS (TZÚS)



Technické údaje:

| Materiál | Pozinkovaná oceľ |
|---------------------------------------|------------------|
| Hrúbka omietky [mm]: | 12 |
| Hrúbka plechu [mm]: | 0,5 |
| Množstvo povlaku [g/m ²]: | 275 |
| Dĺžka [mm] | 2500, 2750, 3000 |
| Šíka ramena [mm] | 34 |
| Trieda reakcie na oheň | A1 |

Vydané 27.11.2023.

Aktualizáciu technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancie.

