

PZE-SOC

Lišta soklová s PVC okapničkou

Catnic

PZE-SOC lišta ukončovací S PVC okapničkou Catnic pro začistění a ukončení omítky s okapní hranou v exteriéru

Materiál:

- Pozinkovaná ocel
- PVC

Použití a výhody:

- Spodní ukončení omítky se zajištěním okapní hrany
- Chrání místo, kde je omítka nejzranitelnější
- Pro tloušťku omítky 10, 14 a 20 mm
- Pro všechny typy omítek na bázi cementu
- Není vhodný pro použití s hmotami na bázi sádry (doporučená alternativa je plastová lišta P-B PVC)

Návod k použití:

Ukončovací lištu stabilizujeme na podklad uložením do lepicí malty nebo jiné vhodné hmoty a srovnáme vodováhou. Aplikujeme omítku a začistíme ji na hraně lišty.

Balení, skladování a transport:

Skladujte na suchém místě ve vodorovné poloze takovým způsobem, aby nedocházelo k prohýbání lišt.

Certifikace a značky:

- výrobek je ve shodě a nese CE-značení podle normy EN 13658-1 Kovové pletivo a lišty - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 1: Vnitřní omítání
- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.



Technické údaje:

Materiál	Pozinkovaná ocel, PVC
Tloušťka omítky [mm]:	10, 14, 20
Tloušťka plechu [mm]:	0,5
Množství povlaku [g/m ²]:	275
Délka [mm]	3000
Šířka ramene [mm]	10 mm – 53 x 10 14 mm – 53 x 14 20 mm – 53 x 20
Třída reakce na oheň	E

Vydáno 14.12.2023.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

