

# PZ-ROC

## Rychloomítník Catnic

**PZ-ROC rychloomítník Catnic** z pozinkované oceli pro přesné omítání v interiéru. Je vhodný pro všechny typy omítek na bázi cementu.

Není vhodný pro použití s hmotami na bázi sádry (doporučená alternativa je plastová lišta P-RO PVC)

### Materiál:

- pozinkovaná ocel

### Použití a výhody:

- významně šetří čas při omítání
- zajišťuje přesnou tloušťku omítky
- pro tloušťky omítek 6, 10 a 13 mm

### Návod k použití:

Před započítím omítání se lišta připevní ke zdi a srovná pomocí vodováhy. Připevnění může být mechanické nebo pomocí malty či speciálního lepidla. Omítku stahujeme rovným dřevěným prknem po nosu rychloomítníku.

### Balení, skladování a transport:

Skladujte na suchém místě ve vodorovné poloze takovým způsobem, aby nedocházelo k prohýbání lišt.

### Certifikace:

- výrobek je ve shodě a nese CE-značení podle normy EN 13658-1 Kovové pletivo a lišty - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 1: Vnitřní omítání
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.



### Technické údaje:

Materiál	pozinkovaná ocel
Tloušťka plechu [mm]:	0,4
Množství povlaku [g/m <sup>2</sup> ]:	275
Délka [mm]	6 mm - 2600, 3000 10 mm - 2600, 3000 13 mm - 2500
Šířka [mm]	21 x 6 23 x 10 21 x 13
Výška [mm]	6, 10, 13
Třída reakce na oheň	A1

Vydáno 08.01.2024.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

