

## PZ-LPC

### Roh jemný LP Catnic

**PZ-LPC roh jemný LP Catnic** na vytváranie presných rohov pri omietaní v interiéri

#### Materiál:

- Pozinkovaná oceľ

#### Použitie a výhody:

- Minimalizuje čas potrebný na vytvorenie dokonalého rohu
- Chráni miesto, kde je omietka najzraniteľnejšia
- Na hrúbku omietky 3 mm
- Pre všetky typy omietok na báze cementu
- Nie je vhodný na použitie s hmotami na báze sadry

#### Návod na použitie:

Pred zahájením omietania je treba lištu pomocou vodováhy zarovnať do správnej pozície. Na fixáciu lišty na nároží existuje viacero metód. Lišta môže byť pripevnená mechanicky (klincami, sponami) alebo osadená na maltu, prípadne špeciálne lepidlo. Mrežovina zaisťuje prepojenie s omietkou a usadenie lišty podľa potreby, čím je možné upraviť vzhľad aj nepresne vykonaných nároží.

#### Balenie, skladovanie a transport:

Skladujte na suchom mieste vo vodorovnej polohe takým spôsobom, aby nedochádzalo k prehýbaniu lišt.


#### Certifikácia a značky:

- výrobok je v zhode a nesie CE-značenie podľa normy EN 13658-1 Kovové pletivo a lišty - Definícia, požiadavky a skúšobné metódy - Časť 1: Vnútorne omietanie
- výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný v TZÚS Praha, s.p.



#### Technické údaje:

Materiál	Pozinkovaná oceľ
Hrúbka omietky [mm]:	3
Hrúbka plechu [mm]:	0,4
Množstvo povlaku [g/m <sup>2</sup> ]:	275
Dĺžka [mm]	2500, 3000
Šírka ramena [mm]	24 x 24
Trieda reakcie na oheň	A1



Vydané 14.12.2023.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancií.

**LIKOV SK s.r.o.**

Na Hrebienku 5/1489, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

Tel.: +421 37 321 44 51 E-mail: [obchod@likov.sk](mailto:obchod@likov.sk)

[www.likov.sk](http://www.likov.sk)