

PZE-UC

Lišta soklová s PVC hranou Catnic

PZE-UC lišta soklová s PVC hranou Catnic na začistenie a ukončenie omietky s odkvapovou hranou v interiéri

Materiál:

- Pozinkovaná oceľ

Použitie a výhody:

- Spodné ukončenie omietky so zaistením odkvapovej hrany
- Chráni miesto, kde je omietka najzraniteľnejšia
- Pre hrúbku omietky 10, 14 a 20 mm
- Pre všetky typy omietok na báze cementu
- Nie je vhodný na použitie s hmotami na báze sádry (odporúčaná alternatíva je plastová lišta P-U PVC)

Návod na použitie:

Ukončovaciu lištu stabilizujeme na podklad uložením do lepiacej malty alebo inej vhodnej hmoty a zarovnáme vodováhou. Aplikujeme omietku a začistíme ju na hrane lišty.

Balenie, skladovanie a transport:

Skladujte na suchom mieste vo vodorovnej polohe takým spôsobom, aby nedochádzalo k prehýbaniu líšt.

Certifikácia a značky:

- Výrobok je v zhode a nesie CE-značenie podľa normy EN 13658-1 Kovové lišty a pletivo - Definícia, požiadavky a skúšobné metódy - Časť 1: Vnútorne omietanie
- Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení
- Výrobok bol dobrovoľne certifikovaný u TZÚS Praha, s.p.
- Certifikát ETICS (TZÚS)



Technické údaje:

Materiál	Pozinkovaná oceľ, PVC
Hrúbka omietky [mm]:	10, 14, 20
Hrúbka plechu [mm]:	0,5
Množstvo povlaku [g/m ²]:	275
Dĺžka [mm]	3000
Šírka ramena [mm]	10 mm – 53 x 10 14 mm – 53 x 14 20 mm – 53 x 20
Trieda reakcie na oheň	E



Vydané 1.12.2023.

Aktualizáciu technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancie.