

ADFORS FibaFuse® Double Strong kombinovaná výstužná páska pre spoje sádrokartónových dosiek

Popis výrobku

ADFORS FibaFuse® Double Strong kombinovaná výstužná páska pre spoje sádrokartónu:

- vyrobená zo skelných vlákien
- dvojité vrstvy pre extra pevnosť
- tenká
- vo forme roliek
 - rozmer 50 mm × 75 m
 - balená do kartónov a prevážaná na štandardných stohovateľných paletách s rozmermi 120 × 80 cm

FibaFuse® Double Strong je inovatívna výstužná páska, ktorej základ tvorí netkaná sklovláknitá textília, ktorá je navyše zosilnená prídavnou mriežkovou vrstvou. Výsledná páska sa pyšní neobyčajnou odolnosťou proti vzniku prasklín. FibaFuse® Double Strong je špeciálne navrhnutá tak, aby sa ľahko a bez ťažkostí mohla aplikovať pomocou automatických tmeliacich zariadení typu bazooka. Rovnako tak je možné pásku aplikovať štandardným postupom pomocou tmeliacej špachtle.



ADFORS FibaFuse® Double Strong kombinovaná výstužná páska pre spoje sdrokartónových dosiek

Použitie

Každý spoj medzi sdrokartónovými doskami je potrebné vystužiť, v opačnom prípade sa môžu objavovať praskliny. Vhodným riešením je použiť kombinovanú sklovláknitú výstužnú pásku, ktorá sa ľahko aplikuje a poskytuje vysokú mechanickú pevnosť. Vďaka výnimočnej odolnosti proti vzniku prasklín sa perfektne hodí najmä na spoje vysokopevnostných sdrokartónových dosiek typu Habito H (by Rigips).



ADFORS FibaFuse® Double Strong kombinovaná výstužná páska pre spoje sadrokartónových dosiek

Rozmery a balenie

	DUTINKA	ROLÍ/KARTÓN	ROLÍ/PALETA
50 mm × 75 m	2,5"	12	432

Samotná rolka je zatavená v plastovej fólii, na vrchnej strane je umiestnená etiketa. Rolky sú balené do kartónových krabíc, ktoré sa skladajú na paletu. Zásielky najčastejšie prepravujeme kamiónmi, preto obvykle používame europalety. Usporiadanie paliet sa mení v závislosti na dĺžke a šírke dodávaných rolí a podľa toho, či tovar dopravujeme lodnou alebo kamiónovou dopravou a pod.

Skladovanie

Výrobky musia byť skladované na čistom a suchom mieste v pôvodnom obale mimo priamy dosah slnečného svetla.

Technické údaje

ŠTRUKTÚRA	TYP SKLA	PEVNOSŤ V ŤAHU [N/5 cm] ± 30%		DOSTAVA [počet nití/10cm]		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ [g/m²] ± 10%	*L.O.I. [%] ± 10%	HRúbKA [mm]
		MD	CMD	OSNOVA	ÚTEK			
netkaná textília + mriežka	E	580	530	35	35	80	33,5	0,53

* L.O.I. - Loss On Ignition

Inštalácia

FibaFuse® Double Strong sa aplikuje v štyroch krokoch.

1. Na čistú a suchú škáru naneste tenkú vrstvu tmelu (5-10 cm širokú).
2. Do čerstvého tmelu vložte FibaFuse® Double Strong mriežkovou stranou smerom k doske.
3. Pásku úplne prekryte druhou vrstvou tmelu a nechajte zaschnúť.
4. Prekryte finálnou vrstvou tmelu (15-20 cm širokú).

ADFORS FibaFuse® Double Strong kombinovaná výstužná páska pre spoje sadrokartónových dosiek



Záruka

Kvalita produktov je priebežne kontrolovaná počas výroby a následného spracovania. Pásky je nutné skontrolovať aj pred samotnou inštaláciou. Každá reklamácia by mala byť doplnená etiketou z rolky a vzorkou produktu s chybou.

FDW0805-C
FDW-V035 TW 73 FFNO
0050/0075M 2,5 CZENDE

Operator ID **12 ROLLS**
001836
Production date **13.12.2022**
Batch number **0123456789**

Certifikácia

Produkty získali CE označenie na základe Európskeho Technického Posúdenia ETA 23/0119.

CE	
23	
CZ00012661	
Sokolovská 106, 570 01 Litomyšl, Česká republika	
Identifikační kód: P - 3 - DOUBLE STRONG	
Ref. č. DoP: DOP - 3 - DOUBLE STRONG - 01	
FibaFuse® Double Strong	
Sklovláknitá páska pre spoje sadrokartónových dosiek	
Podstatné vlastnosti	Parametre
Pevnosť v ťahu (za štandardných podmienok 23 ± 1 °C)	$\sigma_k = 9,5 \text{ N/mm}$
Odolnosť voči vlhkosti	$\sigma_k = 8,6 \text{ N/mm}$; 10 %
Európsky hodnotiaci dokument:	EAD 070002-00-0505
Európske technické posúdenie:	ETA 23/0119
Notifikovaný subjekt:	1020

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ
Sokolovská 106, 570 01 Litomyšl
Tel.: +420 461 651 111
www.eu.adfors.com