

LIFITEX PRO 145

LIFITEX PRO 145 alkalivzdorná sklovláknitá tkanina pre výstuž základnej vrstvy ETICS

Materiál:

- sklenené vlákna (E-sklo)
- ochranná vrstva proti pôsobeniu alkálií

Použitie a výhody:

- vhodná predovšetkým na vonkajšie použitie – ETICS alebo omietky
- spĺňa požiadavky ETAG 004
- zvyšuje odolnosť proti mechanickému poškodeniu
- spoľahlivá výstuž pre exponované vonkajšie fasády
- kompatibilná so všetkými štandardnými omietkovinami
- ľahká aplikácia
- ETA-19/0428 podľa EAD pre sieťoviny

Návod na použitie:

Nanesieme primerané množstvo stierkovej hmoty, prípadne omietkoviny. Do čerstvej hmoty vložíme smerom zhora nadol výstužnú tkaninu a oceľovým hladítkom ju postupne zatierame do hmoty tak, aby bola umiestnená v hornej tretine vystužovanej vrstvy. Dbáme pritom na to, aby jednotlivé pásy tkaniny boli medzi sebou prekryté s presahom min. 100 mm.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v roliach. Chrániť pred priamym slnečným žiarením, skladovať v suchu pri teplotách -10 °C - +50 °C.

Certifikácia:

Výrobok bol certifikovaný a nesie CE-značenie podľa EAD 040016-00-0404. Pre výrobok bolo vydané Európske technické posúdenie ETA-19/0428. Výrobok spĺňa požiadavky ETAG 004. Výrobok spĺňa podmienky Kvalitatívnej triedy A (CZB).

Technické údaje:

Štandardná šírka	100 cm (tolerancia +/- 1 %)
Dĺžka role	10 m, 20 m alebo 50 m
Obsah popola	(81 ± 4) %
Obsah organických látok	(19 ± 4) %
Spalné teplo	≤ 5.53 MJ/kg
Veľkosť oka	priemerná veľkosť: (6.0 x 4.0) mm svetlý rozmer oka: (5.0 x 3.6) mm
Pevnosť v ťahu	≥ 37 N/mm (stav pri dodaní) ≥ 20 N/mm (po alkalickom kondicionovaní)
Pretiahnutie	≤ 5 %
Plošná hmotnosť	(145 ± 7%) g/m ²

Vydané 20. 02. 2024.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť.



**LIFITEX
PRO®**