

## PS-SPECIAL

**PS-SPECIAL začíšťovacia lišta** s krycou lamelou na pružné spojenie rámu okna alebo dverí s interiérovou omietkou

### Materiál:

- PVC
- krycia lamela z mäkkého PVC
- PE dilatačná páska s uzavretými pórmí

### Použitie a výhody:

- vytvára pružné spojenie medzi omietkou a rámom okna alebo dverí
- zabraňuje odtrhnutiu omietky od rámu okna alebo dverí
- zabraňuje vzniku vlasových trhlín
- odpadá dodatočné tmelenie škár
- profil je priznaný, predná hrana profilu je viditeľná
- vytvára esteticky dokonalý detail
- krycia lamela chráni penovú pásku pred znečistením

### Návod na použitie:

Najprv z rámu okna odstránime ochrannú fóliu a očistíme ho od prípadných zvyškov nečistôt a mastnoty. Lištu skrátime špeciálnymi nožnicami na lišty na požadovanú dĺžku, odstránime kryciu fóliu z penovej pásky a nalepíme na rám. Je potrebné počítať s tým, že lepidlo dosahuje plnú prídžnosť až cca po 24 hodinách. Teploty vzduchu a povrchu musia byť pri aplikácii medzi +5 °C a +30 °C. Napojenie lišt v rohoch okna vykonávame pod uhlom 45 °. Po odstránení krycej pásky nalepíme na odlamovací pás ochrannú fóliu. Tá chráni okno alebo dvere proti poškodeniu po celú dobu práce s omietkami. Aplikujeme omietku a začíšťame na prednej hrane lišty. Ihneď po aplikácii finálnej povrchovej úpravy odlomíme odlamovací pás lišty a odstránime ho vrátane ochrannej fólie okna. Rozsah prevádzkových teplôt je -30 °C až +80 °C.

### Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie na suchom, zastrešenom mieste. Transport a skladovanie vo vodorovnej polohe.

### Certifikácia a značky:

- výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný v TZÚS Praha, s.p.



### Technické údaje:

Dĺžka lišty [mm]	2400
Rozmery napojovacej pásky (š x v) [mm]	8 x 3
Hrúbka omietky [mm]	9
Výška priznanej hrany (bez penovej pásky) [mm]	5

Vydané 26.02.2024.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnéj tolerancie.

