

BH-G1, BH-G2

hydroizolační bandáž

roh vnitřní a vnější


BH-G1 a BH-G2 hydroizolační bandáž – roh vnitřní a vnější
 pro řešení detailu rohu při použití Izolační bandáže (těsné napojení svislých a vodorovných ploch na balkonech, v koupelnách, bazénech apod. při aplikaci tekuté hydroizolace)

Materiál:

- polyesterová tkanina s alkalickou ochranou
- kaučukový nástřik

Použití a výhody:

- pružné utěsnění detailu napojení ploch
- zabraňuje vzniku trhlin a pronikání vody
- odolnost vysokým i nízkým teplotám



Návod k použití:

Povrch musí být řádně připraven pro aplikaci podlahových vrstev. Je třeba odstranit nevyhovující klempířské prvky, povrchy očistit, případně reprofilovat. Do oblasti detailu nanese se tekutou hydroizolační hmotu a do ní vtláčíme bandáž a prefabrikované rohové díly. Dále pokračujeme nanášením první vrstvy hydroizolace v ploše. Při aplikaci další vrstvy bandáž hydroizolací přetřeme.

Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování v suchu při +5 °C až +25 °C, chránit před UV zářením.

Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

Technické údaje:

Délka ramen [mm]	140 x 140
Výška [mm]	90
Tloušťka [mm]	min. 0,5
Délka role [m]	50
Max. protažení [%]	70-80
Odolnost tlaku vody	bez průsaku
Odolnost teplotám [°C]	-35 / +100

Vydáno 29. 02. 2024.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.