

LW-206

LW-206 ukončovacia a prechodová lišta s nepriznanou okapnicou a sklovláknitou výstužnou tkaninou na začistenie omietky a zaistenia zvodu vody v mieste prechodu rôznych hrúbok izolantu v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS

Materiál:

- PVC odolné alkalickému prostrediu a UV stabilné
- sklovláknitá výstužná tkanina vyhovujúci EAD 040083-00-0404

Použitie a výhody:

- vystuženie rohov v mieste prechodu rôznych hrúbok izolantu
- súčasť základacej sady z PVC
- šírku vodorovného ramena je možné izolantu prispôbiť odlomením spodnej časti profilu v mieste perforácie
- výrazný tvar okapnice zaisťuje dokonalý odvod vody zo systému, eliminuje vniknutie vody pod izolant
- chráni systém pred mechanickým poškodením a poveternostnými vplyvmi
- zabraňuje vzniku vlasových trhlín
- vytvorenie ideálnej rovnej hrany
- vypracovaný tvar umožňuje presné začistenie omietky s konštantnou hrúbkou
- balenie 25ks obsahuje 32ks spojovacích kolíčkov

Návod na montáž:

Lištu LW-206 najprv prispôbime šírke izolantu prípadným odlomením vodorovnej časti lišty v mieste zoslabenia. Lištu vkladáme zásadne do vopred natiiahnutej stierkovej malty na povrchu izolantu. Lištu priložíme k rohu izolantu, spodnú časť zasunieme medzi izolanty s rôznou hrúbkou a hornú časť zatlačíme do stierkovej malty. Stierkovú maltu, ktorá sa nám vytlačí cez tkaninu, stiahneme a zarovnáme murárskym oceľovým hladítkom do roviny.

Podmienky použitia:

Montáž lišt je zakázané vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako + 5°C a vyššej ako + 30°C. Po celú dobu montáže, až po dobu dozrievania finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia a pred priamymi poveternostnými vplyvmi.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste, vo vodorovnej polohe.

Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení. Výrobok bol dobrovoľne certifikovaný u TZÚS Praha, s.p.



Technické údaje:

	LW-206
Dĺžka lišty [mm]	2000
Šírka horizontálneho ramena [mm]	50; 80; 180
Šírka tkaniny [mm]	100
Spôsob prípravenia tkaniny	zvarenie plastovým drôtom (úplne inertné voči pôsobeniu alkálií alebo zmenám teplôt)

Šírky lišty LW-206 po skrátení podľa vyznačených drážok:

	Štandardná šírka Po skrátení
LW-206 50 [mm]	50 30
LW-206 80 [mm]	80 50
LW-206 180 [mm]	180 160; 140; 120; 100

Schéma použitia v základacej sade z PVC je uvedená v technickom liste Základacej sady z PVC.

Vydáno 3.9.2024

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance. není.

