

LK PVC

LK PVC rohová lišta so sklovláknitou výstužnou tkaninou na spevnenie a ochranu všetkých rohov, hrán a ostiení okien alebo dverí v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS

Materiál:

- PVC odolné voči alkalickému prostrediu
- sklovláknitá výstužná tkanina vyhovujúca EAD 040083-00-0404 (typ Hobby – tkanina 145 g/m²)

Použitie a výhody:

- vystuženie rohov, hrán a ostiení okien alebo dverí
- ochrana rohov proti mechanickému poškodeniu
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin
- vytvorenie ideálne rovného rohu

Návod na použitie:

Rohové lišty so sklovláknitou tkaninou vkladáme zásadne do vopred natiahnutej stierkovej malty na povrchu izolantu. Lištu priložíme na roh izolantu, zatlačíme do malty a zarovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do stierkovej malty aj armovacia tkaninu po stranách lišty. Maltu, ktorá sa nám vytlačí cez tkaninu, stiahneme a zarovnáme murárskym oceľovým hladítkom do roviny. Celú lištu s tkaninou postupne zastierkujeme.

Podmienky použitia:

Montáž lišt je zakázaná vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako + 5°C a vyššej ako + 30°C. Po celú dobu montáže, až po dobu dozrievania finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia a pred priamymi poveternostnými vplyvmi.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste pri teplotách + 5°C ~ + 30°C, vo vodorovnej polohe

Certifikácia a značky:

- výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný u TZÚS Praha, s.p.



Technické údaje:

	Rozmery [mm]
Dĺžka lišty (L)	2000, 2500
Šírka ramien (A x B)	22 x 22
Šírka tkaniny (E x F)	80 x 80
	100 x 100
	80 x 120
	100 x 150
	100 x 230
100 x 300	
Presah (X/Y)	5/60
Uhol α [°]	88
Spôsob pripevnenia tkaniny	lepenie (tkanina je priebežná okolo plastového profilu)

Vydané 9. 9. 2024.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnéj tolerancie.

