

SPH-N spirální hmoždinka pro NOP 08 do EPS/XPS

SPH-N spirální hmoždinka pro NOP pro kotvení nopové fólie s výškou nopu 8 mm do EPS/XPS

Materiál:

- polypropylen

Použití a výhody:

- tvár závitové spirály přizpůsobený montáži do izolačních materiálů
- rychlá instalace bez vrtání otvoru
- jednoduchá montáž pomocí bitů torx TX 40
- nedochází k poškození fólie a izolantu
- hlavička ve tvaru nopu
- zabraňuje vzniku tepelných mostů

Návod k použití:

Hmoždinku instalujeme zašroubováním v místě nopu do podkladu z EPS/XPS, tak aby horní hrana hlavičky lícovala s nopovou fólií (hlavička je v nopu). K montáži použijeme torx TX 40. Tloušťka EPS/XPS musí být větší než 50 mm.

Balení, skladování a transport:

Baleno v plastovém sáčku. Skladování na suchém, zastřešeném místě.

Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

Technické vlastnosti:

Délka hmoždinky [mm]	57,5
Průměr hlavičky [mm]	21,5
Balení [ks]	100

