

G-EFL PVC lišta lemovací s dilatačnou páskou a krycou lamelou

G-EFL PVC lišta lemovací s dilatačnou páskou a krycou lamelou pre estetické napojenie sadrokartónových dosiek hrúbky 12,5 mm na kolmú konštrukciu s hladkým povrchom

Materiál:

- PVC
- mäkké PVC
- polyetylénová dilatačná páska

Použitie a výhody:

- dilatujúce napojenie sadrokartónových dosiek hrúbky 12,5 mm na kolmú konštrukciu s hladkým povrchom – napr. rám okna
- samolepiaca penová páska na pripojenie dosiek napr. na rám okna alebo dverí, kde je požadovaný trvalo pružný spoj
- pružná lamela na ochranu penovej pásky proti zašpineniu
- chráni hranu dosky pred mechanickým poškodením
- vytvára estetický detail

Návod na použitie:

Najprv z rámu okna (alebo iného povrchu, ku ktorému napájame lištu) odstránime ochrannú fóliu a očistíme ho od prípadných zvyškov nečistôt a mastnoty. Lištu nasadíme na sadrokartónovú dosku. Dosku zarovnáme a usadíme do budúcej pozície na nosných profiloch. Zložíme z penovej pásky ochrannú páska a prilepíme dosku cez lištu ku konštrukcii (napr. rámu okna) a potom dosku priskrutkujeme k nosným profilom. Teploty vzduchu a povrchu musia byť pri aplikácii medzi +5 °C a +40 °C. Rozsah prevádzkových teplôt je -30 °C až +80 °C.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie na suchom, zastrešením mieste. Transport vo vodorovnej polohe.

Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení. Výrobok bol dobrovoľne certifikovaný u TZÚS Praha, s.p.



Technické údaje:

Dĺžka lišty [mm]	2500
Šírka predného krídla profilu [mm]	10
Šírka zadného krídla profilu [mm]	20
Šírka x hrúbka penovej pásky [mm]	10 x 2

Vydané 11.11.2024.

Aktualizáciu technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnéj tolerancie.

