

Přídavný rozšiřující talíř BRAVOLL

Přídavné rozšiřující talíře BRAVOLL ZT 100 a IT PTH pro fasádní hmoždinky BRAVOLL k upevnění lamelových izolačních desek z minerálních vláken v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál:

- IT PTH - polyamid vyztužený skelným vláknem
- ZT 100 – polyamid zesílený PA 6

Použití a výhody:

- přídavné rozšiřující talíře pro upevnění izolačních desek z MW a lamel (MW desky s kolmým vláknem)
- použití talíře zvyšuje odolnost protažení hmoždinky izolantem
- provedení talíře zajišťuje spolehlivé spojení se stěrkovým tmelem
- vysoká tuhost talíře zaručuje bezproblémovou montáž
- talíř IT PTH je univerzální pro všechny typy hmoždinek BRAVOLL PTH
- průměr talíře IT PTH: 90 mm
- talíř ZT 100 pro zápusťnou montáž pro hmoždinky BRAVOLL PTH-S A PTH-SX
- průměr prostorově tvarovaného talíře ZT100: 100 mm
- ZT 100 eliminuje vznik tepelného mostu - talířek hmoždinky je překrytý zátkou Ø 65 mm

Návod k použití:

Hmoždinku vložíme do rozšiřujícího talířku. Hmoždinku i s talířkem umístíme do vyvrtaného a vyčištěného otvoru a dorazíme k izolantu. Následně ji zašroubujeme pomocí montážního bitu tak, aby horní plocha talířku lícovala s povrchem izolantu. V případě zápusťné montáže vložíme do středu prostorově tvarovaného talířku zátku Ø 65 mm. Izolant kotvíme podle pokynů výrobce systému ETICS, obvykle na T-spojích a v ploše izolantu. Spotřebu hmoždinek udává kotevní plán zpracovaný autorizovanou osobou pro konkrétní stavbu.

Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešeném místě při teplotách + 5 °C ~ + 40 °C.

Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

Technické údaje:

Průměr talíře IT PTH [mm]	90
Průměr talíře ZT 100 [mm]	100
Průměr zátky [mm]	65
Materiál zátky ZT 100	MW minerální vlna, EPS

