

KUZ-VO

KUZ-VO krabica univerzálna s otváračim vekom pre montáž do sadrového lôžka pod omietku

Materiál:

- samozhášavý bezhalogénový PC-ABS

Použitie a výhody:

- použitie ako rozvodná krabica, pre meráciu svorku bleskozvodu a iné aplikácie
- nastaviteľná hĺbka krabice 86-146 mm
- krabica je pevne zakotvená do nosného podkladu
- zostava obsahuje škatuľu a otvárač veko VO 180 s tesnením, vnútornú montážnu dosku a nerezové skrutky



Návod na použitie:

V prípade nezateplenej steny je potrebné vytvoriť v stene otvor na osadenie krabicou. Škatuľa sa v tomto prípade osadzuje na sádku. Pokiaľ sa krabica osadzuje do zateplenia, je potrebné prispôsobiť jej hĺbku podľa hrúbky tepelnej izolácie. Krabica nie je určená pre zateplené fasády vykurovaných priestorov, pretože neobsahuje tepelnú izoláciu a hrozí kondenzácia vlhkosti. Po dokončení inštalácie je odporúčané utesniť veko vhodným tmelom, prípadne okenným tesnením na báze gumeny (IP44).

Podrobný návod na inštaláciu je súčasťou balenia. Videonávod je k dispozícii na stránkach <https://likov.sk/media>.

Do krabice je povolené inštalovať iba prístroje s krytím zodpovedajúcim prostrediu použitia.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené jednotlivo v papierovej škatuli. Skladujte na suchom, krytom mieste pri teplotách + 5 °C ~ + 40 °C.

Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení.

Technické údaje:

Menovité napätie U_n	< 500 V
Menovitý prúd I_n	< 16 A
Teplotná odolnosť, rozsah použitia	-25 až +60 °C
Skúška horúcou slúčkou	850 °C
šírka x výška x hĺbka	196 mm x 156 mm x 86-146 mm

Vydané 7.2.2025

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnnej tolerancie.

LIKOVSK s.r.o.

Na Hrebienku 5/1489, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

E-mail: obchod@likov.sk

www.likov.sk