

KUZ-VI

KUZ-VI krabice univerzální s víkem a tubusem pro montáž elektroinstalačních přístrojů do kontaktního zateplovacího systému ETICS

Materiál:

- samozhášivý bezhalogenový PC-ABS

Použití a výhody:

- použití jako rozvodná krabice, pro měřící svorku hromosvodu a jiné aplikace
- nastavitelná hloubka krabice 86-146 mm, pevné víko
- krabice je pevně zakotvena do nosného podkladu
- pro tloušťky izolantu 120-300 mm

Návod k použití:

Před montáží je nutné seříznout nosič včetně přiložené izolace na potřebnou délku podle tloušťky izolační vrstvy. Nosič se připevní ke stěně pomocí přiložených hmoždinek dle typu zdíva a vrutů. Při montáži zásuvky 400 V se doporučuje připevnění nosiče pomocí chemických kotev. Nosičem se protáhne kabel a vloží zkrácená izolace. Pomocí 4 přiložených šroubů se k nosiči připevní krabice k nosiči. Při instalaci na hrubější omítku je doporučeno utěsnění přístroje vhodným tmelem.

Po dokončení instalace je doporučeno utěsnit víko vhodným tmelem, případně okenním těsněním na bázi pryže (IP44).

Podrobný návod k instalaci je součástí balení. Videonávod je k dispozici na stránkách <https://likov.cz/media>.

Do krabice je povoleno instalovat pouze přístroje s krytím odpovídajícím prostředí použití.

Balení, skladování a transport:

Baleno jednotlivě v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 40°C.

Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

Technické údaje:

Jmenovité napětí U_n	< 500 V
Jmenovitý proud I_n	< 16 A
Teplotní odolnost, rozsah použití	-25 až +60 °C
Zkouška žhavou smyčkou	850 °C
šířka x výška x hloubka	196 mm x 156 mm x 273-330 mm

