

TN Profifix

TN Profifix rýchloskrutka do plechu hr. 0,7mm na upevnenie SDK dosiek do tenkostenných profilov

Materiál:

- oceľ s ochrannou vrstvou z čierneho/šedého fosfátu

Použitie a výhody:

- pripevňovanie sadrokartónových dosiek do tenkostenných CD/CW profilov (maximálna hrúbka plechu 0,7 mm)
- samorezná skrutka s jemným závitom
- zápustná hlava s krížovou drážkou PH2
- vrstva fosfátu pre jednoduchú montáž a zvýšenie odolnosti proti korózii
- montážny bit zadarmo v balení 500 ks a 1000 ks

Návod na použitie:

Skrutku používajte bežným spôsobom. Dĺžku skrutky zvolte podľa hrúbky SDK dosky a príslušného podkladu, tak aby bola dodržaná dostatočná kotviaca hĺbka.

Balenie, skladovanie a transport:

Výrobok je nutné skladovať v suchom, teplotne stálom a temperovanom prostredí na zamedzenie zrážania vlhkosti na povrchu výrobku.

Certifikácia:

Výrobky sú v zhode a nesú CE-značenie podľa normy EN 14566.

Technické údaje:

Typ výrobku Priemer x dĺžka [mm]	Trieda reakcie na oheň	Trieda ochranné vrstvy	Pevnosť v ťahu za ohybu
3,5 x 25 3,5 x 35 3,5 x 45 3,5 x 55 3,9 x 65 4,2 x 75	A1	48	vyhovuje

Profiix
professional fixing systems

Vydané 29.7.2025.

Aktualizáciu technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnéj tolerancie.

