

TN Profifix v páske

TN Profifix rýchloskrutka do plechu hr. 0,7mm – v páske na upevnenie SDK dosiek do tenkostenných profilov

Materiál:

- oceľ s ochrannou vrstvou z čierneho/šedého fosfátu

Použitie a výhody:

- pripevňovanie sadrokartónových dosiek do tenkostenných CD/CW profilov (maximálna hrúbka plechu 0,7 mm)
- samorezná skrutka s jemným závitom
- zápustná hlava s krížovou drážkou PH2
- nabíjacie pásy zaisťujú vyššiu pracovnú efektivitu
- jeden pás obsahuje 50 skrutek
- kompatibilný s väčšinou značiek náradia
- vrstva fosfátu pre jednoduchú montáž a zvýšenie odolnosti proti korózii



Návod k použitiu:

Skrutku používajte bežným spôsobom. Dĺžku skrutki zvolte podľa hrúbky SDK dosky a príslušného podkladu, tak aby bola dodržaná dostatočná kotviaca hĺbka. Pri vkladaní pásy do zásobníka na skrutki skrutkovača dodržujte pokyny výrobcu daného náradia.

Balenie, skladovanie a transport:

Výrobok je nutné skladovať v suchom, teplotne stálom a temperovanom prostredí na zamedzenie zrážania vlhkosti na povrchu výrobku

Certifikácia:

Výrobky sú v zhode a nesú CE-značenie podľa normy EN 14566.

Technické údaje:

Typ výrobku Priemer x dĺžka [mm]	Trieda reakcie na oheň	Trieda ochranné vrstvy	Pevnosť v ťahu za ohybu
3,5 x 25 3,5 x 35 3,5 x 45 3,5 x 55	A1	48	vyhovuje

Profifix
professional fixing systems

Vydané 29.7.2025.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancií.