

LIKOGIT gélová hĺbková penetrácia

LIKOGIT nano gélová hĺbková penetrácia na prípravu podkladu pred aplikáciou ďalších vrstiev.

Materiál:

- akrylátový koncentrát s ideálnym obsahom sušiny ($6 \pm 1\%$)

Použitie a výhody:

- gélová konzistencia zaisťuje jednoduchú aplikáciu bez odkvapkávania
- zaisťuje hĺbkové spevnenie podkladu
- znižuje a zjednocuje savosť podkladu
- zvyšuje prídržnosť následných povrchových úprav
- určená pre všetky savé podklady (omietky, betón, SDK, stierkové hmoty,...)
- vhodná pre vnútorné aj vonkajšie použitie, pre nové aj staré povrchy
- zaisťuje bezprašnosť povrchu
- po zaschnutí má transparentnú farbu
- obsahuje nanočastice, ktoré prenikajú oveľa hlbšie do pórovitej štruktúry podkladu a zaisťujú tak zníženie savosti a zvýšenie priľnavosti ďalších vrstiev



Vhodné podklady:

Stierkové hmoty, minerálne a akrylátové omietky, betón, interiérové farby, sadrokartóny a podklady na báze sadry, OSB dosky, cementotrieskové dosky a ďalšie savé a porézne podklady. Podklad musí byť čistý, pevný, suchý, vyzretý, bez masnôt a solí, bez biologického napadnutia (plesne, riasy).

Návod na použitie:

Pred použitím obsah balenia dôkladne premiešajte. Penetráciu nanášajte valčekom alebo maliarskou štetkou na vopred pripravený podklad. Aplikujte pri teplote $+5$ až $+30$ °C. Vrstvu nanášajte rovnomerne. Použitie pomôcky po aplikácii dôkladne opláchnite. Ďalšie povrchové úpravy nanášajte až po úplnom preschnutí penetrácie. Doba schnutia sa líši v závislosti od druhu podkladu, teploty a relatívnej vlhkosti (cca 4-12 hod). Penetrácia je pripravená na okamžité použitie. V prípade potreby je možné riediť vodou max. 5%.

Balenie, skladovanie a transport:

Preprava a skladovanie v suchých priestoroch pri teplotách od $+5$ °C do $+30$ °C. **Nesmie zamrznúť!** Nutné chrániť pred priamym slnečným svetlom. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby.

Upozornenie z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

LIKOGIT hĺbková gélová penetrácia nie je klasifikovaná ako nebezpečná podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí. Je biologicky odbúrateľná. EUH 208 Obsahuje 2,2-dibrom-2-kyanoacetamid, reakčná zmes: 5-chlór-2-metylizotiazol-3(2H)-on a 2-metylizotiazol-3(2H)-on (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu. EUH210 Na vyžiadanie je k dispozícii karta bezpečnostných údajov. Pri práci zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Používajte ochranné rukavice a vhodný odev. Dodržujte bežné hygienické opatrenia a bezpečnostné predpisy.

Likvidácia odpadov:

Použitý, riadne vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto obalových odpadov. Obaly so zvyškami výrobku odkladajte na mieste určenom na odkladanie nebezpečných odpadov alebo odovzdajte osobe oprávnenej na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

Certifikácia a značky:

Výrobok je certifikovaný podľa EN 15824:2017

Technické údaje

Výdatnosť [m ² /kg]	13-20 (podľa typu a savosti podkladu)
Vzhľad a farba	viskózný gél bielej farby
Súdržnosť [MPa]	min. 0,30
Reakcia na oheň	A2-s1, d0
Nebezpečné látky	neobsahuje
Obsah sušiny	min. $6 \pm 1\%$
Balenie [kg]	1;5;10

Vydané 21.5.2025

Aktualizáciu technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené hodnoty sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnéj tolerancie.