

PZ-LPC CATNIC roh jemný

PZ-LPC CATNIC roh jemný na vytváranie presných rohov pri omietaní v interiéri

Materiál:

- pozinkovaná oceľ

Použitie a výhody:

- vytvára presný roh
- chráni roh proti mechanickému poškodeniu
- pre omietky hrúbky 3 mm
- pre všetky typy omietok na báze cementu
- vhodné aj pre sadrové omietky za podmienky dostatočného vetrania
- alternatíva pre použitie v sadrových omietkach je lišta P-H PVC

Návod na použitie:

Pred zahájením omietania je treba lištu pomocou vodováhy zarovnať do správnej pozície. Na fixáciu lišty na nároží existuje viacero metód. Lišta môže byť pripevnená mechanicky (klincami, sponami) alebo osadená na maltu, prípadne špeciálne lepidlo. Kovové pomôcky na pripevnenie musia byť neskôr vybraté. Mrežovina zaisťuje prepojenie s omietkou a usadenie lišty podľa potreby, čím je možné upraviť vzhľad aj nepresne vykonaných nároží. Použitie s omietkami na báze sady je možné iba vtedy, ak je počas stavebných prác zaistené vetranie a je vylúčený následný výskyt vlhkosti.

Balenie, skladovanie a transport:

Skladujte na suchom mieste vo vodorovnej polohe takým spôsobom, aby nedochádzalo k prehýbaniu lišt.

Certifikácia a značky:

- výrobok je v zhode a nesie CE-značenie podľa normy EN 13658-1 Kovové pletivo a lišty - Definícia, požiadavky a skúšobné metódy - Časť 1: Vnútoré omietanie
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný v TZÚS Praha, s.p.



Technické údaje:

Materiál	pozinkovaná oceľ
Hrúbka plechu [mm]	0,5
Hrúbka omietky [mm]	3
Množstvo povlaku [g/m2]	275
Dĺžka [mm]	2500, 3000
Šírka ramena [mm]	24 x 24
Trieda reakcie na oheň	A1

Vydané 10.9.2025

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancie.

LIKOV s.r.o.

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika

E-mail: obchod@likov.sk

www.likov.sk

