

PZ-ROC CATNIC rychloomítník

PZ-ROC CATNIC rychloomítník pro vytváření rovných povrchů stěn

Materiál:

- pozinkovaná ocel

Použití a výhody:

- významně šetří čas při omítání
- pro vytvoření rovných povrchů stěn s přesnou tloušťkou omítky
- pro omítky tloušťky 6, 10 a 13 mm
- pro všechny typy omítek na bázi cementu
- vhodné i pro sádrové omítky za podmínky dostatečného větrání
- alternativa pro použití v sádrových omítkách je lišta P-RO PVC

Návod k použití:

Před zahájením omítání je třeba lištu pomocí vodováhy srovnat do správné pozice. Lišta může být připevněna ke zdi mechanicky (hřebíky, sponami) nebo osazena na maltu, případně speciální lepidlo. Kovové pomůcky pro připevnění musí být posléze vyjmuty. Omítku stahujeme stahovací latí po nosu rychloomítníku. Použití s omítkami na bázi sádry je možné pouze tehdy, je-li během stavebních prací zajištěno dostatečné větrání a je vyloučen následný výskyt vlhkosti.

Balení, skladování a transport:

Skladujte na suchém místě ve vodorovné poloze takovým způsobem, aby nedocházelo k prohýbání lišt.

Certifikace a značky:

- výrobek je ve shodě a nese CE-značení podle normy EN 13658-1 Kovové pletivo a lišty - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 1: Vnitřní omítání
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.



Technické údaje:

Materiál	pozinkovaná ocel
Tloušťka plechu [mm]	0,4
Tloušťka omítky [mm]	6; 10; 13
Množství povlaku [g/m ²]	min. 275
Délka [mm]	6 mm - 2600, 3000 10 mm - 2600, 3000 13 mm - 2500
Šířka x výška [mm]	21x6 23x10 21x13
Třída reakce na oheň	A1

Vydáno 10.9.2025.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

