

PZ-ROC CATNIC rýchloomietnik

PZ-ROC CATNIC rýchloomietnik na vytváranie rovných povrchov stien

Materiál:

- pozinkovaná oceľ

Použitie a výhody:

- významne šetrí čas pri omietaní
- na vytváranie rovných povrchov stien s presnou hrúbkou omietky
- pre omietky hrúbky 6, 10 a 13 mm
- pre všetky typy omietok na báze cementu
- vhodné aj pre sadrové omietky za podmienky dostatočného vetrania
- alternatíva pre použitie v sadrových omietkach je lišta P-RO PVC

Návod na použitie:

Pred zahájením omietania je treba lištu pomocou vodováhy zarovnať do správnej pozície. Lišta môže byť pripevnená mechanicky (klincami, sponami) alebo osadená na maltu, prípadne špeciálne lepidlo. Kovové pomôcky na pripevnenie musia byť neskôr vybraté. Omietku sťahujeme sťahovacou latou po nosu rýchloomietnika. Použitie s omietkami na báze sadry je možné iba vtedy, ak je počas stavebných prác zaistené vetranie a je vylúčený následný výskyt vlhkosti.

Balenie, skladovanie a transport:

Skladujte na suchom mieste vo vodorovnej polohe takým spôsobom, aby nedochádzalo k prehýbaniu lišt.

Certifikácia a značky:

- výrobok je v zhode a nesie CE-značenie podľa normy EN 13658-1 Kovové pletivo a lišty - Definícia, požiadavky a skúšobné metódy - Časť 1: Vnútné omietanie
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný v TZÚS Praha, s.p.



Technické údaje:

Materiál	pozinkovaná oceľ
Hrúbka plechu [mm]	0,4
Hrúbka omietky [mm]	6; 10; 13
Množstvo povlaku [g/m ²]	min. 275
Dĺžka [mm]	6 mm - 2600, 3000 10 mm - 2600, 3000 13 mm - 2500
Šírka x výška [mm]	21x6 23x10 21x13
Trieda reakcie na oheň	A1

Vydané 10.9.2025

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancií.

LIKOV s.r.o.

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika

E-mail: obchod@likov.sk

www.likov.sk

