

# PZE-RTC CATNIC roh s PVC hranou - ťahokov

**PZE-RTC CATNIC roh s PVC hranou - ťahokov** na vytváranie presných rohov pri omietaní v exteriéri

## Materiál:

- pozinkovaná oceľ
- PVC

## Použitie a výhody:

- vytvára presný roh
- chráni roh proti mechanickému poškodeniu
- pre omietky hrúbky 15 mm
- pre všetky typy omietok na báze vápna či cementu
- vhodnou alternatívou je plastová lišta P-H PVC

## Návod na použitie:

Pred zahájením omietania je treba lištu pomocou vodováhy zarovnať do správnej pozície. Na fixáciu lišty na nároží existuje viacero metód. Lišta môže byť osadená na maltu alebo prilepená pomocou vhodnej hmoty. Po osadení lišty aplikujeme omietku a začistíme ju na hrane lišty. Mrežovina zaisťuje prepojenie s omietkou a usadenie lišty podľa potreby, čím je možné upraviť vzhľad aj nepresne vykonaných nároží.

## Balenie, skladovanie a transport:

Skladujte na suchom mieste vo vodorovnej polohe takým spôsobom, aby nedochádzalo k prehýbaniu lišt.

## Certifikácia a značka:

- výrobok je v zhode a nesie CE-značenie podľa normy EN 13658-2 Kovové nosiče omietky a okrajové lišty omietky. Definície, požiadavky a skúšobné metódy. Časť 2: Vonkajšie omietky
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný v TZÚS Praha, s.p.



## Technické údaje:

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Materiál                 | pozinkovaná oceľ, PVC |
| Hrúbka plechu [mm]:      | 0,5                   |
| Hrúbka omietky [mm]:     | 15                    |
| Množstvo povlaku [g/m2]: | 275                   |
| Dĺžka [mm]               | 2500, 3000            |
| Šírka ramen [mm]         | 53 x 53               |
| Trieda reakcie na oheň   | E                     |

Vydané 11.9.2025

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnjej tolerancie.

