

PZE-SOC CATNIC lišta soklová s PVC okapničkou

PZE-SOC CATNIC lišta soklová s PVC okapničkou na začistenie a ukončenie omietky s odkvapovou hranou v exteriéri

Materiál:

- pozinkovaná oceľ
- PVC

Použitie a výhody:

- umožňuje estetické ukončenie spodnej hrany vonkajšej omietky
- okapnica zaisťuje odvod vody
- pre omietky hrúbky 10, 14 a 20 mm
- pre všetky typy omietok na báze vápna či cementu
- vhodnou alternatívou je plastová lišta P-B PVC

Návod na použitie:

Soklovú lištu stabilizujeme na podklad uložením do lepiacej malty alebo inej vhodnej hmoty a zarovnáme vodováhou. Aplikujeme omietku a začistíme ju na hrane lišty.

Balenie, skladovanie a transport:

Skladujte na suchom mieste vo vodorovnej polohe takým spôsobom, aby nedochádzalo k prehýbaniu lišt.

Certifikácia a značky:

- výrobok je v zhode a nesie CE-značenie podľa normy EN 13658-2 Kovové nosiče omietky a okrajové lišty omietky. Definície, požiadavky a skúšobné metódy. Časť 2: Vonkajšie omietky
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný v TZÚS Praha, s.p.



Technické údaje:

Materiál	pozinkovaná oceľ, PVC
Hrúbka plechu [mm]	0,5
Hrúbka omietky [mm]	10; 14 a 20
Množstvo povlaku [g/m ²]	275
Dĺžka [mm]	3000
Výška zvislého ramena [mm]	53
Uhol ramien [°]	110
Trieda reakcie na oheň	E

Vydané 11.9.2025

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnéj tolerancie.

