

PZE-UC CATNIC lišta ukončovací s PVC hranou

PZE-UC CATNIC lišta ukončovací s PVC hranou pro dokonalé začištění a ukončení omítky

Materiál:

- pozinkovaná ocel
- PVC

Použití a výhody:

- umožňuje estetické ukončení vnějších i vnitřních omítek
- pro omítky tloušťky 10, 14 a 20 mm
- pro všechny typy omítek na bázi vápna či cementu
- vhodnou alternativou jsou plastové lišty P-U PVC a P-U2 PVC

Návod k použití:

Soklovou lištu stabilizujeme na podklad uložením do lepicí malty nebo jiné vhodné hmoty a srovnáme vodováhou. Aplikujeme omítku a začištíme ji na hraně lišty. Perforace zajišťuje propojení omítky s podkladem a usazení lišty podle potřeby i v případě ne zcela dokonalé rovinnosti podkladu.

Balení, skladování a transport:

Skladujte na suchém místě ve vodorovné poloze takovým způsobem, aby nedocházelo k prohýbání lišt.

Certifikace a značky:

- výrobek je ve shodě a nese CE-značení podle normy EN 13658-2 Kovové pletivo a lišty - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 2: Vnější omítání
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.



Technické údaje:

Materiál	pozinkovaná ocel, PVC
Tloušťka plechu [mm]	0,5
Tloušťka omítky [mm]	10; 14 a 20
Množství povlaku [g/m ²]	275
Délka [mm]	3000
Šířka ramen [mm]	53 x 10 (pro tl. omítky 10 mm) 53 x 14 (pro tl. omítky 14 mm) 53 x 20 (pro tl. omítky 20 mm)
Třída reakce na oheň	E



Vydáno 11.9.2025.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.