

PZE-UC CATNIC lišta ukončovacia s PVC hranou

PZE-UC CATNIC lišta ukončovacia s PVC hranou pre dokonalé začistenie a ukončenie omietky

Materiál:

- pozinkovaná oceľ
- PVC

Použitie a výhody:

- umožňuje estetické ukončenie vnútorných i vonkajších omietok
- pre omietky hrúbky 10, 14 a 20 mm
- pre všetky typy omietok na báze vápna či cementu
- vhodnou alternatívou sú plastové lišty P-U PVC a P-U2 PVC

Návod na použitie:

Soklovú lištu stabilizujeme na podklad uložením do lepiacej malty alebo inej vhodnej hmoty a zarovnáme vodováhou. Aplikujeme omietku a začistíme ju na hrane lišty. Perforácia zaisťuje prepojenie omietky s podkladom a usadenie lišty podľa potreby aj v prípade nie úplne dokonalej rovnosti podkladu.

Balenie, skladovanie a transport:

Skladujte na suchom mieste vo vodorovnej polohe takým spôsobom, aby nedochádzalo k prehýbaniu lišt.

Certifikácia a značky:

- výrobok je v zhode a nesie CE-značenie podľa normy EN 13658-2 Kovové nosiče omietky a okrajové lišty omietky. Definície, požiadavky a skúšobné metódy. Časť 2: Vonkajšie omietky
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný v TZÚS Praha, s.p.



Technické údaje:

Materiál	pozinkovaná oceľ, PVC
Hrúbka plechu [mm]	0,5
Hrúbka omietky [mm]	10; 14 a 20
Množstvo povlaku [g/m ²]	275
Dĺžka [mm]	3000
Šírka ramen [mm]	53 x 10 (pro tl. omítky 10 mm) 53 x 14 (pro tl. omítky 14 mm) 53 x 20 (pro tl. omítky 20 mm)
Trieda reakcie na oheň	E

Vydané 11.9.2025

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnéj tolerancie.

