

PZE-DC CATNIC lišta dilatačná

PZE-DC CATNIC lišta dilatačná pre vytvorenie dilatujúceho spoja v omietkach

Materiál:

- pozinkovaná oceľ
- PVC

Použitie a výhody:

- minimalizuje čas potrebný na vytvorenie dokonalého detailu
- pre omietky hrúbky 12, 15 a 18 mm
- pre všetky typy omietok na báze vápna či cementu
- vhodné aj pre sadrové omietky za podmienky dostatočného vetrania
- vhodnou alternatívou je plastová lišta PD-LI PVC

Návod na použitie:

Pred zahájením omietania je treba lištu pomocou vodováhy zarovnať do správnej pozície. Na fixáciu lišty na nároží existuje viacero metód. Lišta môže byť pripevnená mechanicky (klincami, sponami) alebo osadená na maltu, prípadne špeciálne lepidlo. Kovové pomôcky na pripevnenie musia byť neskôr vybraté. Po osadení lišty aplikujeme omietku a začistíme ju na hrane lišty. Mrežovina zaisťuje prepojenie omietky s podkladom a usadenie lišty podľa potreby aj v prípade nie úplne dokonale rovného podkladu. Použitie s omietkami na báze sady je možné iba vtedy, ak je počas stavebných prác zaistené vetranie a je vylúčený následný výskyt vlhkosti.

Balenie, skladovanie a transport:

Skladujte na suchom mieste vo vodorovnej polohe takým spôsobom, aby nedochádzalo k prehýbaniu lišt.

Certifikácia a značky:

- výrobok je v zhode a nesie CE-značenie podľa normy EN 13658-2 Kovové nosiče omietky a okrajové lišty omietky. Definície, požiadavky a skúšobné metódy. Časť 2: Vonkajšie omietky
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný v TZÚS Praha, s.p.



Technické údaje:

Materiál	pozinkovaná oceľ, PVC
Hrúbka plechu [mm]	0,5
Hrúbka omietky P [mm]	12; 15 a 18
Množstvo povlaku [g/m ²]	275
Dĺžka [mm]	3000
Rozsah dilatácie [mm]	+/- 3
Šírka plastovej časti W [mm]	25
Trieda reakcie na oheň	E



Vydané 11.9.2025

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancií.