

BH-G hydroizolační bandáž

BH-G hydroizolační bandáž pro pružné a trvalé utěsnění napojení svislých a vodorovných ploch na balkonech, v koupelnách, bazénech apod. při aplikaci tekuté hydroizolace

Materiál:

- polyesterová tkanina
- termoplastický PVC elastomer

Použití a výhody:

- pružné utěsnění napojovaných ploch
- zabraňuje vzniku trhlin a pronikání vody
- odolnost vysokým i nízkým teplotám
- pro vnitřní i venkovní použití
- součást systémového řešení hydroizolace koupelen a balkonů

Návod k použití:

Povrch musí být řádně připraven pro aplikaci podlahových vrstev. Podklad musí být čistý bez zbytku oleje, prachu, cementového mléka, povrchových vyplavenin a ostatních látek, které mohou způsobovat separaci. Spáry, vylomená nebo vadná místa je třeba vyspravit. Do oblasti detailu nanese tekutou hydroizolační hmotu a do čerstvého izolačního nátěru vtlačíme bandáž. Pro dokonalý výsledek je vhodné před zaschnutím izolačního nátěru bandáž zkontrolovat a případně opětovně dotlačit na požadované místo. Dále pokračujeme nanášením první vrstvy hydroizolace v ploše. Při aplikaci další vrstvy bandáž celoplošně přetřeme hydroizolačním nátěrem.

Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování v suchu při +5 °C až +25 °C, chránit před UV zářením.

Certifikace a značky:

- výrobek je certifikován podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.
- výrobek byl certifikován u TZÚS Praha, s.p.



Technické údaje:

Šířka pásu [mm]	120 150
Tloušťka [mm]	min. 0,5
Délka role [m]	10; 50 (šířka pásu 120) 50 (šířka pásu 150)
Pevnost v tahu [MPa]	7
Max. protažení [%]	70-80
Odolnost tlaku vody	bez průsaku
Odolnost teplotám [°C]	-35 / +80

Vydáno 22.9.2025.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

