

BH-G hydroizolačná bandáž

BH-G hydroizolačná bandáž na pružné a trvalé utesnenie napojenie zvislých a vodorovných plôch na balkónoch, v kúpeľniach, bazénoch a pod. pri aplikácii tekutej hydroizolácie

Materiál:

- polyesterová tkanina
- termoplastický PVC elastomér

Použitie a výhody:

- pružné utesnenie napájaných plôch
- zabraňuje vzniku trhlín a prenikaniu vody
- odolnosť vysokým aj nízkym teplotám
- pre vnútorné aj vonkajšie použitie
- súčasť systémového riešenia hydroizolácie kúpeľní a balkónov

Návod na použitie:

Povrch musí byť riadne pripravený na aplikáciu podlahových vrstiev. Podklad musí byť čistý bez zvyšku oleja, prachu, cementového mlieka, povrchových vyplavenín a ostatných látok, ktoré môžu spôsobovať separáciu. Škáry, vylomené alebo chybné miesta treba opraviť. Do oblasti detailu nanesieme tekutú hydroizolačnú hmotu a do čerstvého izolačného náteru vtláčime bandáž. Pre dokonalý výsledok je vhodné pred zaschnutím izolačného náteru bandáž skontrolovať a prípadne opätovne dotlačiť na požadované miesto. Ďalej pokračujeme nanášaním prvej vrstvy hydroizolácie v ploche. Pri aplikácii ďalšej vrstvy bandáž celoplošne pretrieme hydroizolačným náterom.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené jednotlivo v papierovej škatuli. Skladovanie v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením.

Certifikácia a značky:

- výrobok je certifikovaný podľa zákona č. 22/1997 Zb. a nariadenie vlády č. 163/2002 Zb.
- výrobok bol certifikovaný v TZÚS Praha, s.p.



Technické údaje:

Šírka pásu [mm]	120 150
Hrúbka [mm]	min. 0,5
Dĺžka role [m]	10; 50 (šírka pásu 120) 50 (šírka pásu 150)
Pevnosť v ťahu [MPa]	7
Max. natiahnutie [%]	70-80
Odolnosť tlaku vody	bez priesaku
Odolnosť teplotám [°C]	-35 / +80

Vydané 22.9.2025

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnnej tolerancie.

LIKOV s.r.o.

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika

E-mail: obchod@likov.sk

www.likov.sk

