

BH-G1 hydroizolačná bandáž roh vnútorný

BH-G1 hydroizolačná bandáž roh vnútorný na pružné a trvalé utesnenie vnútorného rohu na balkónoch, v kúpeľniach, bazénoch a pod. pri aplikácii tekutej hydroizolácie

Materiál:

- polyesterová tkanina
- termoplastický PVC elastomér

Použitie a výhody:

- pružné utesnenie napájaných plôch
- zabraňuje vzniku trhlín a prenikaniu vody
- odolnosť vysokým aj nízkym teplotám
- pre vnútorné aj vonkajšie použitie
- súčasť systémového riešenia hydroizolácie kúpeľní a balkónov

Návod na použitie:

Povrch musí byť riadne pripravený na aplikáciu podlahových vrstiev. Podklad musí byť čistý bez zvyšku oleja, prachu, cementového mlieka, povrchových vyplavenín a ostatných látok, ktoré môžu spôsobovať separáciu. Škály, vylomené alebo chybné miesta treba opraviť. Do oblasti detailu nanesieme tekutú hydroizolačnú hmotu a do čerstvého izolačného náteru vtláčime bandáž. Pre dokonalý výsledok je vhodné pred zaschnutím izolačného náteru bandáž skontrolovať a prípadne opätovne dotlačiť na požadované miesto. Ďalej pokračujeme nanášaním prvej vrstvy hydroizolácie v ploche. Pri aplikácii ďalšej vrstvy bandáž celoplošne pretieme hydroizolačným náterom.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené jednotlivo v papierovej škatuli. Skladovanie v suchu pri +5 °C až +25 °C, chrániť pred UV žiarením.

Certifikácia a značky:

- výrobok je certifikovaný podľa zákona č. 22/1997 Zb. a nariadenie vlády č. 163/2002 Zb.
- výrobok bol certifikovaný v TZÚS Praha, s.p.



Technické údaje:

Dĺžka ramien [mm]	140 x 140
Výška [mm]	60
Hrúbka [mm]	min. 0,5
Max. natiahnutie [%]	70-80
Odolnosť tlaku vody	bez priesaku
Odolnosť teplotám [°C]	-35 / +80

Vydané 8.10.2025

Aktualizáciu technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnéj tolerancie.

