

U35 vlies skelná neděrovaná bandáž

U35 vlies skelná neděrovaná bandáž je netkaná textilie ze skelných vláken pro vyztužování stěrkových hmot v interiérech. Vhodná k renovacím starých podkladů i do novostaveb.

Materiál:

- modifikovaný UF

Použití a výhody:

- pro lokální i celoplošnou aplikaci
- pro vyztužení namáhaných míst jako jsou přechody různých materiálů, drážky elektroinstalací, překlady oken a dveří
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin
- umožňuje aplikaci i na zaoblené plochy
- doporučené použití v kombinaci se stěrkovou hmotou LIKOGIT P1 UNI případně LIKOGIT G1 FINISH

Návod k použití:

Na vyrovnaný povrch naneste základní vrstvu. Tkaninu vtačte do základní vrstvy směrem shora dolů a ze středu do stran. Při celoplošné aplikaci by přesahy pásů tkaniny měly být 10 cm. Naneste další vrstvu stěrkové hmoty tak, aby byla tkanina rovnoměrně překryta a vrstvu vyhladte.

Balení, skladování a transport:

Skladování na suchém a zastřešeném místě. Teplota skladování je -10 °C až + 50 °C. Doporučujeme výrobek chránit před přímým slunečním zářením.

Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění

Technické údaje:

Šířka x délka role [m]		1 x 50
Průměr vstupního vlákna [micron]		13
Plošná hmotnost [g/m²]	EN 29073-1	35 (±3)
L.O.I. [%]	EN 13820	18 (±3)
Tloušťka [mm]	EN ISO 9073-2	0,33 (±0,06)
Pevnost v tahu podélně MD [N/5 cm]	EN 29073-3	140 (-20)
Pevnost v tahu příčně CMD [N/5 cm]	EN 29073-3	120 (-30)
Propustnost vzduchu [l/m²s]	EN ISO 9237	8100 (+2400)
Anizotropie		1,3 (±0,3)



Vydáno 10.12. 2024

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.