

Terč pod dlažbu gumový 100x8mm

Terč pod dlažbu gumový 100 x 8 mm s pevnou spárou pro suchou pokládku dlažby na balkónech, terasách apod.

Materiál:

- EPDM pryž

Použití a výhody:

- pro snadnou a rychlou pokládku dlažby
- možnost rozebrání a čištění
- suchá montáž s nízkými náklady
- neklouzávý materiál
- tři typy pro spáry šířky 3; 4 a 5 mm
- systémové řešení s Gumovou podložkou 2,5 mm

Návod k použití:

Kladení dlažby začínáme z nejvyšších bodů plochy. Podle případných nerovností podkladu terče podkládáme podložkami nebo klademe více terčů na sebe. Gumové terče je možné rozřezáním rozdělit na poloviny nebo čtvrtiny, které používáme k uložení krajních a rohových dlaždic. V místech, kde hrozí uvolnění krajní dlaždice (například na okraji balkónu), musí být dlaždice proti pohybu zajištěny dorazem. Pro vyrovnání nerovností v podlaze a zlepšení odolnosti dlažby proti skluzu a prostupu hluku doporučujeme pod terč použít Gumovou podložku 2,5 mm.

Potřebný počet terčů stanovíme tak, že vydělíme celkovou dlažděnou plochu (v m²) plochou jedné dlaždice (v m²).

Bezpečnostní instrukce:

Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný.

Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladujte na suchém a zastřešeném místě.

Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

Technické údaje:

Průměr [mm]	100
Výška [mm]	8
Šířka trnů / spáry [mm]	3; 4; 5
Únosnost [kg]	min. 400 kg
Odolnost povětrnostním vlivům	vysoká, včetně UV-odolnosti
Odolnost vůči teplotám	od -50 ° C do + 70 ° C



Vydáno 1.1.2026.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.