

N-A

N-A distanční trubka pro zajištění rozporu bednění a snadnou demontáž spínacích tyčí

Materiál:

- recyklované PVC

Použití a výhody:

- pro zajištění distance bednění a oddělení spínacích tyčí od betonu
- umožňuje snadné řezání na požadovaný rozměr
- zdrsňený povrch pro lepší zakotvení v betonu
- součást systému s konusem K22B a zátkou N-ST22
- vnitřní průměr 22 mm

Návod k použití:

Po nařezání na příslušnou délku se distanční trubka použije k udržení vzdálenosti mezi bedněním a k průchodu napínací kotvy. Volitelně lze optický vzhled hotového povrchu betonu změnit použitím různých konusů a zátek.

Bezpečnostní instrukce:

Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Neobsahuje látky s mimořádným rizikem podle kandidátského seznamu ECHA (nařízení REACH). Neobsahuje FCKW, HFKW, sloučeniny obsahující halogen, azobarviva a zpomalovače hoření.

Balení, skladování a transport:

Baleno po svazcích spojených stahovací páskou. Skladujte na suchém a zastřešeném místě, chraňte před přímým slunečním zářením.

Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

Technické údaje:

Délka trubky [mm]	2000
Vnitřní průměr [mm]	22
Vnější průměr [mm]	26



Vydáno 1.1.2026.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.