

N-RB

N-RB dištančný krúžok na zaistenie správnej polohy zvislej výstuže pri betonáži

Materiál:

- polyolefín PO

Použitie:

- na zaistenie požadovaného krytia výstuže pri vykonávaní betonáže
- pre vodorovnú výstuž
- vhodná pre podklady citlivé na poškodenie (mäkké podklady, izolácia)
- konštrukcia výrobku umožňuje dobré zatečenie betónu
- rôzne výšky líšt na krytie výstuže 25, 30, 35, 40 a 50 mm

Návod na použitie:

Krúžok sa nacvakne na prút výstuže, aby bolo zaistené požadované betónové krytie. Krúžky sa pokladajú v osovej vzdialenosti cca 500 mm pokiaľ je výstuž do Ø 6,5 mm. Počet 4 ks na m². Pokiaľ je spodná výstuž zo silnejších profilov (Ø 6,5 mm a viac) je odporúčaná rozteč 700 mm a počet 2 ks na m².

Bezpečnostné inštrukcie:

Výrobok spĺňa všetky požiadavky na všeobecnú bezpečnosť stanovené nariadením EU 2023/988 (GPSR) v znení neskorších predpisov a je za podmienok obvyklého a výšky určeného spôsobu použitia bezpečný. Neobsahuje látky s mimoriadnym rizikom podľa kandidátskeho zoznamu ECHA (nariadenie REACH). Neobsahuje PVC, FCKW, HFKW, zlúčeniny obsahujúce halogén, azofarbivá a spomaľovače horenia..

Balenie, skladovanie a transport:

Balené po zväzkoch spojených sťahovacou páskou. Skladujte na suchom a zastrešenom mieste, chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení.

Testované podľa technickej dokumentácie Nemeckého zväzu betónovej a stavebnej techniky (DBV) "Abstandhalter" DBV - c - L2/FA.

Technické údaje:

Polomer krúžku /krytie výstuže [mm]	15	pre výstuž Ø 4-10 mm
Polomer krúžku /krytie výstuže [mm]	20, 25, 30, 35, 40, 50	pre výstuž Ø 4-12 mm

