

N-DL

ND-L N-DL dištančná lišta na zaistenie predpísanej polohy výstuže pri betonáži

Materiál:

- recyklované PVC

Použitie:

- na zaistenie požadovaného krytia výstuže pri vykonávaní betonáže
- pre vodorovnú výstuž
- konštrukcia výrobku umožňuje dobré zatečenie betónu
- rôzne výšky lišt na krytie výstuže 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 mm

Návod na použitie:

Dištančný prvok sa pokladá diagonálne k výstuži, aby bolo zaistené požadované betónové krytie. Lišty sa pokladajú v osovej vzdialenosti cca 500 mm pokiaľ je výstuž do Ø 6,5mm. Počet 2 m na m². Pokiaľ je spodná výstuž zo silnejších profilov (Ø 6,5 mm a viac) je odporúčaná rozteč lišt 700 mm a počet 1 m na m².

Bezpečnostné inštrukcie:

Výrobok spĺňa všetky požiadavky na všeobecnú bezpečnosť stanovené nariadením EU 2023/988 (GPSR) v znení neskorších predpisov a je za podmienok obvyklého a výšky určeného spôsobu použitia bezpečný. Neobsahuje látky s mimoriadnym rizikom podľa kandidátskeho zoznamu ECHA (nariadenie REACH). Neobsahuje FCKW, HFKW, zlúčeniny obsahujúce halogén, azofarbivá a spomaľovače horenia.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené po zväzkoch spojených sťahovacou páskou. Skladujte na suchom a zastrešenom mieste, chráňte pred priamym slnečným žiarením.

Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení.

Testované podľa technickej dokumentácie Nemeckého zväzu betónovej a stavebnej techniky (DBV) "Abstandhalter" DBV - c - L2/FA.

Technické údaje:

Dĺžka lišty [mm]	2000
Výška lišty /krytie výstuže [mm]	15, 20, 25, 30, 35, 40, 50

