

Montážní bit – torx TX

Montážní bit – torx TX pro montáž vrtů

Materiál:

- legovaná ocel

Použití a výhody:

- vysoká odolnost a životnost
- pro montáž střešních vrtů WBSW-D
- vhodný pro montáž fasádních hmoždinek ThermoDrive-V2 08
- tři varianty délky: TX 30x160 pro ThermoDrive délky 135-255 mm
TX 30x250 pro ThermoDrive délky 275-455 mm
TX 30x350

Návod k použití:

Montážní bit řádně upevníme do aku nářadí. Je důležité zvolit správnou velikost a délku vzhledem k danému vrtu/ hmoždince. Šroubujeme kolmo k podkladu. Bit je určený pro utahování spojovacího materiálu s hvězdicovou drážkou TX.

Bezpečnostní instrukce:

Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek neobsahuje látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) uvedené v aktuálním kandidátském seznamu ECHA podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentraci vyšší než 0,1% hmotnostního podílu.

Balení, skladování a transport:

Baleno v blistru. Skladování a transport na suchém zastřešeném místě.

Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění

Technické údaje:

Délka bitu [mm]	160; 250; 350
Velikost bitu	TX30
Typ upnutí	šestihran



Vydáno 1.1.2026.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.