

## N-A

**N-A dištančná rúrka** pre zaistenie rozporu debnenia a jednoduchú demontáž spínacích tyčí

### Materiál:

- recyklované PVC

### Použitie:

- na zaistenie dištancie debnenia a oddelenia spínacích tyčí od betónu
- umožňuje ľahké rezanie na požadovaný rozmer
- zdrsnený povrch pre lepšie zakotvenie v betóne
- súčasť systému s kónusom K22B a zátkou N-ST22
- vnútorný priemer 22 mm

### Návod na použitie:

Po narezaní na príslušnú dĺžku sa dištančná rúrka použije na udržanie vzdialenosti medzi debnením a na prechod napínacej kotvy. Voliteľne je možné optický vzhľad hotového povrchu betónu zmeniť použitím rôznych kónusov a zátek.

### Bezpečnostné inštrukcie:

Výrobok spĺňa všetky požiadavky na všeobecnú bezpečnosť stanovené nariadením EU 2023/988 (GPSR) v znení neskorších predpisov a je za podmienok obvyklého a výšky určeného spôsobu použitia bezpečný. Neobsahuje látky s mimoriadnym rizikom podľa kandidátskeho zoznamu ECHA (nariadenie REACH). Neobsahuje FCKW, HFKW, zlúčeniny obsahujúce halogén, azofarbivá a spomaľovače horenia.

### Balenie, skladovanie a transport:

Balené po zväzkoch spojených sťahovacou páskou. Skladujte na suchom a zastrešenom mieste, chráňte pred priamym slnečným žiarením.

### Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení.

### Technické údaje:

Dĺžka rúrky [mm]	2000
Vnútorný priemer [mm]	22
Vonkajší priemer [mm]	26

